

Kompresorius su priedu MAKITA MAC610



- Betepalinis kompresorius.
- Priedas - smeigiakalis MAKITA AF505 ir orinė žarna 10m/6mm MAKITA.
- Maksimalus oro slėgis 8 bar
- Galia 0,8 kW/ 1,1 AG
- Našumas 47 l/min
- Resiveris 6 l
- Svoris 8,5 kg

Oro kompresoriai

Trečiadienis, 07 Gruodis 2011 14:17



Atsilaukus 750W, 500/1,008, 3000/min. Bako talpa 8 l Oro siurbimo galia 1000W



Atsilaukus SIRIO 241, 750W, 500/1,008, 3000/min. Bako talpa 8 l Oro siurbimo galia 1000W



Atsilaukus MIZAR OM231, 750W, 500/1,008, 3000/min. Bako talpa 8 l Oro siurbimo galia 1000W



Kompresorius Balma FELP 250M-2 tyliai veikiantis, diržine pavara. (felp serija)
aušinti kompresorius su diržine pavara, vienos pakopės didelio ploto
Korpusas su apsauginiu ginklu, 200 litrų saugiklio talpa



Kompresorius Balma NS11 I / 50 CM2 diržinio pavara, vienos pakopės
aušinti kompresorius su diržine pavara, vienos pakopės didelio ploto
Korpusas su apsauginiu ginklu, 200 litrų saugiklio talpa

Kompresorius NS39/500CT



- Suspausto oro stūmoklinis kompresorius Balma NS39/500CT - Dviejų pakopų oro kompresorius su diržine pavara. Gali būti naudojami darbui didelėmis apkrovomis. Labai didelis efektyvumas. Saugūs ir patikimi, skirti ilgam naudojimui. Idealiai tinka profesionaliam ir pramoniniam naudojimui

- Didelio ploto aušinimo grotelės užtikrina efektyvų aušinimą (tarpinis ir baigiamojo etapo aušinimas).
- Vožtuvų plokštelės pagamintos iš specialaus nerūdijančio plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu.
- Išlieti iš plieno cilindrai užtikrina didelį atsparumą dilimui, tvirtumą ir ilgaamžiškumą.
- Trifazis elektros variklis užtikrina didelį kompresoriaus efektyvumą netgi dirbant didelėmis apkrovomis.
- Konstrukcijoje yra naudojami hidrodinaminiai guoliai, gaminami iš specialios (dilimui atsparios) medžiagos.
- NS39 markės siurblio iš plieno išlietas stūmoklis yra pritaikytas dideliame slėgiui. Tai sumažina mechanizmo dilimą ir padidina kompresoriaus ilgaamžiškumą.
- Tepamas alyva
- Oro resyveris 500 l
- Oro įsiurbimas 653 l/min
- Galia 4,1 kW
- Apsisukimai 1000 rpm/min
- Įtampa 400/50 V/Hz
- Slėgis 11 bar / 160 psi
- Išmatavimai 2030x680x1400 mm
- Svoris 250 kg
- Pagamintas ItalijojeAtliekame montavimo ir techninės priežiūros darbus
- Turime sandelyje